

SAMARAT,

LE VENTILATEUR DE PLAFOND

QUALITATIF, SILENCIEUX & **ULTRA PLAT**



Hauteur sous pales
18cm seulement

GARANTIE
(PIÈCES)
À VIE

Les brasseurs d'air sont un **moyen simple et économique de réduire l'inconfort en intersaison** et en été. Ils sont fortement valorisés dans la RE2020 (confort d'été).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : Hauteur 18cm sous pales
Diamètre 132 cm / Disponible également en diamètre (cm) 90, 107, 132.

Poids : 5.8 kgs

Moteur : DC (courant continu) Brushless (sans balai)

Coloris : blanc mat

Volume d'air brassé : 11 882 m3/h

Garantie (pièces) : **à vie**

Consommation : de 5 à 43 Watts (à vitesse maxi)

Télécommande* : RF 6 vitesses

Volume sonore : de 27 à 35 DB

Efficacité énergétique : de 280 à 962m3/h

Lumière LED : oui (chaude & froide) 1500 Lumen

**Locaux équipés de plusieurs brasseurs d'air (le cas échéant) :*

Afin de permettre une bonne synchronisation des télécommandes, chaque local comprenant plusieurs brasseurs d'air sera équipé soit d'un disjoncteur, d'un fusible, d'un interrupteur ou d'une boîte de dérivation dédié à l'ensemble des brasseurs d'air de ce même local.

Vitesse	1	3	6
watts	6,4	15,5	42,4
m3h	6157	8 512	11 882
db*	27	30	35

*puissance acoustique

VALORISÉ DANS LA RE2020

RE 2020.FR
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



20 cms

LES RAISONS DE CHOISIR UN BRASSEUR D'AIR SAMARAT


Design : d'une design moderne il s'intègre facilement dans tous les intérieurs et renouvelle le style du brasseur d'air colonial.

Déstratificateur : l'air chaud qui stagne au plafond est renvoyé vers le sol ce qui optimise l'efficacité des appareils de chauffage.

Permet des économies d'énergie : le ventilateur de plafond équilibre les températures du sol au plafond en hiver et retarde l'usage de la climatisation. Il permet donc des économies d'énergie toute l'année.

Silencieux : avec son moteur DC Brushless (sans balai) il sait se faire oublier.

Ultra plat : Même avec un plafond bas à 2m50 vous resterez au dessus de la barre des 2m30 sous pales. La norme NF EN CEI 60335-2-80 préconise une hauteur entre sol et pales min. de 2,30m.



Adresse

Freerise SAS, 04 92 38 96 50, www.brasseurs-air-re2020.com